

ISOPRO® IPTD

ISOPRO® IPTD ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper für durchlaufende Stahlbetondecken. Es eignet sich zur Übertragung von negativen und positiven Momenten sowie positiven und negativen Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Die Zug- und Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPTD für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Artikel		Betondeckung	G
211100012555	IPTD20	0 mm	18,790 kg
211100012557	IPTD30	0 mm	24,110 kg
211100012566	IPTD50	0 mm	30,050 kg
211100012573	IPTD70	0 mm	44,500 kg
211100012581	IPTD90	0 mm	60,190 kg
211100015066	IPTD100	0 mm	62,200 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin

Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





Seite 1