



ISOPRO® IPZQQ

ISOPRO® IPZQQ ist ein wärmegeämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit abhebenden Lasten. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Zum Zwecke einer zwängungsfreien Lagerung weist der Artikel keine Druckkomponente auf. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPZQQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.



Artikel		Gewicht
212200022112	IPZQQ 10	2,000 kg
212200022114	IPZQQ 30	2,700 kg
212200022115	IPZQQ 40	3,400 kg
212200022116	IPZQQ 50	4,200 kg
212200022117	IPZQQ 70	6,400 kg
212200022119	IPZQQ 90	9,700 kg
212200022121	IPZQQ 110	15,800 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-17/0466

