


JA M20

Hakenkopfschraube



JA M20 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie werden zur Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 72/48 und K 72/48 eingesetzt. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JA2050 8.8 FV	50 mm	0,340 kg	
JA2050 FV	50 mm	4,6	0,340 kg
JA2060 8.8 FV	60 mm	0,361 kg	
JA2075 8.8 FV	75 mm	8,8	0,392 kg
JA2075 FV	75 mm	4,6	0,392 kg
JA20100 8.8 FV	100 mm	8,8	0,444 kg
JA20100 FV	100 mm	4,6	0,444 kg
JA20125 8.8 FV	125 mm	8,8	0,496 kg
JA20150 FV	150 mm	4,6	0,548 kg
JA20200 FV	200 mm	4,6	0,652 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz

Seite 1



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

