



## JAI-A

### Aufzugsisolierung

Die Standard-Aufzugsisolierung JAI-A besteht aus mehreren Lagen Stahl- und Elastomerplatten und den zugehörigen Hakenkopfschrauben. Sie wird in der Regel an der Ankerschiene JTA W befestigt. Die Montage erfolgt flexibel über einen Rundlochanschluss oder bei der justierbaren Variante über einen Langlochanschluss. Die Tragfähigkeit der Aufzugsisolierung JAI-A ist gemäß der TÜV-Zertifizierung unter Berücksichtigung des Verformungskriteriums für Führungsschienen nach der EN 81-20 festgelegt.

Artikel	H	B	L	Gewicht
JAI-A1-JB16 GV	120 mm	95 mm	192 mm	3,671 kg
JAI-A1-JC16 GV	120 mm	92 mm	192 mm	3,569 kg
JAI-A1J-JB16 GV	120 mm	95 mm	192 mm	3,742 kg
JAI-A1J-JC16 GV	120 mm	92 mm	192 mm	3,640 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

JTA W 40/22, JTA W 50/30

