



## JBRM

### Brandschutzmanschette

Die Brandschutzmanschette JBRM ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer einseitigen Beschichtung und wird an den Doppelschubdorn JDSD montiert. Als Systemlösung erfüllt sie hohe brandschutztechnische Anforderungen und hat gemäß DIN EN 13501-2 eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (R120). Die Beschichtung schäumt bei Feuer auf und verschließt die Fuge vollständig. Die Brandschutzmanschette wird in Dicken von 20 und 30 mm für die entsprechenden Fugenbreiten angeboten. Für größere Fugenbreiten ist eine Kombination der Brandschutzmanschetten möglich. Dabei ist ein Freiraum von maximal 10 mm in der Fuge zulässig. Die Brandschutzmanschetten sind für verschiedene Dorngrößen ausgelegt.



Artikel	H	B	L	Gewicht
BRM2530-30	150 mm	110 mm	30 mm	0,123 kg
BRM400-20	295 mm	150 mm	20 mm	0,259 kg
BRM45-20	165 mm	110 mm	20 mm	0,106 kg
BRM45-30	165 mm	110 mm	30 mm	0,136 kg
BRM450-20	325 mm	150 mm	20 mm	0,286 kg
BRM60-20	180 mm	110 mm	20 mm	0,116 kg
BRM60-30	180 mm	110 mm	30 mm	0,148 kg
BRM90-20	195 mm	110 mm	20 mm	0,125 kg
BRM90-30	195 mm	110 mm	30 mm	0,160 kg
BRM120-20	210 mm	110 mm	20 mm	0,135 kg
BRM120-30	210 mm	110 mm	30 mm	0,173 kg
BRM130-20	220 mm	120 mm	20 mm	0,154 kg
BRM130-30	220 mm	120 mm	30 mm	0,198 kg
BRM150-20	245 mm	130 mm	20 mm	0,186 kg
BRM150-30	245 mm	130 mm	30 mm	0,238 kg
BRM2530-20	150 mm	110 mm	20 mm	0,096 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite

Seite 1



**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



Brandschutz

