



JBRMQ

Brandschutzmanschette

Die Brandschutzmanschette JBRMQ ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer einseitigen Beschichtung und wird an den Doppelschubdorn JDSDQ montiert. Als Systemlösung erfüllt sie hohe brandschutztechnische Anforderungen und hat gemäß DIN EN 13501-2 eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten (R120). Die Beschichtung schäumt bei Feuer auf und verschließt die Fuge vollständig. Die Brandschutzmanschette wird in Dicken von 20 und 30 mm für die entsprechenden Fugenbreiten angeboten. Für größere Fugenbreiten ist eine Kombination der Brandschutzmanschetten möglich. Dabei ist ein Freiraum von maximal 10 mm in der Fuge zulässig. Die Brandschutzmanschetten sind für verschiedene Dorngrößen ausgelegt.



Artikel	H	B	L	Gewicht
BRMQ120-20	210 mm	150 mm	20 mm	0,184 kg
BRMQ120-30	210 mm	150 mm	30 mm	0,236 kg
BRMQ130-20	220 mm	150 mm	20 mm	0,193 kg
BRMQ150-20	245 mm	150 mm	20 mm	0,215 kg
BRMQ150-30	245 mm	150 mm	30 mm	0,275 kg
BRMQ2530-20	150 mm	120 mm	20 mm	0,105 kg
BRMQ2530-30	150 mm	120 mm	30 mm	0,135 kg
BRMQ400-20	295 mm	200 mm	20 mm	0,346 kg
BRMQ45-20	165 mm	120 mm	20 mm	0,116 kg
BRMQ45-30	165 mm	120 mm	30 mm	0,148 kg
BRMQ450-20	325 mm	200 mm	20 mm	0,381 kg
BRMQ450-30	325 mm	200 mm	30 mm	0,487 kg
BRMQ60-30	180 mm	130 mm	30 mm	0,175 kg
BRMQ90-20	195 mm	130 mm	20 mm	0,148 kg
BRMQ90-30	195 mm	130 mm	30 mm	0,190 kg
BRMQ60-20	180 mm	130 mm	20 mm	0,137 kg

H: Höhe
B: Breite

Seite 1



L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Brandschutz

