


## JD M12

### Hammerkopfschraube



JD M12 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie werden bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen K 28/28, K 28/15, K 28/12 und W 29/20 eingesetzt und sind durch eine Hammerkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Die Schrauben werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die JD M12 werden inklusive Muttern geliefert.



### Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	Gewicht
JD1230 GV	0,049 kg
JD1240 GV	0,057 kg
JD1250 GV	0,064 kg
JD1280 GV	0,086 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Gewicht
JD1250 FV	0,075 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz

Seite 1



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)

