



JDA 25

Querkraftbewehrung, zur Übertragung von Querkraftkonzentrationen im Auflagerbereich

Die Querkraftbewehrungen JDA 25 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.1-268 und die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie realisieren Betonfestigkeiten von C20/25 bis C50/60. Ihre Doppelkopfanker werden aus und die Leiste, in gelochter oder ungelochter Ausführung, aus Baustahl gefertigt. Die Bewehrungen sind als Standardelemente mit zwei oder drei Doppelkopfantern je Leiste mit einer Ankerlänge von 125 bis 585 mm und einem Ankerdurchmesser von 10 bis 25 mm lieferbar. Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25245-0002	249 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,133 kg
JDA25255-0002	259 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,223 kg
JDA25265-0002	269 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,316 kg
JDA25275-0002	279 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,406 kg
JDA25285-0002	289 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,498 kg
JDA25295-0002	299 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,589 kg
JDA25305-0002	309 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,681 kg
JDA25315-0002	319 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,772 kg
JDA25325-0002	329 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,864 kg
JDA25335-0002	339 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	3,954 kg
JDA25345-0002	349 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,047 kg
JDA25355-0002	359 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,137 kg
JDA25365-0002	369 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,230 kg
JDA25375-0002	379 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,320 kg
JDA25385-0002	389 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,412 kg
JDA25395-0002	399 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,503 kg
JDA25405-0002	409 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,595 kg
JDA25415-0002	419 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,686 kg
JDA25425-0002	429 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,778 kg
JDA25435-0002	439 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,868 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25445-0002	449 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	4,961 kg
JDA25455-0002	459 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,051 kg
JDA25465-0002	469 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,144 kg
JDA25475-0002	479 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,234 kg
JDA25485-0002	489 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,326 kg
JDA25495-0002	499 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,417 kg
JDA25505-0002	509 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,509 kg
JDA25515-0002	519 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,600 kg
JDA25525-0002	529 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,692 kg
JDA25535-0002	539 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,782 kg
JDA25545-0002	549 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,875 kg
JDA25555-0002	559 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	5,965 kg
JDA25565-0002	569 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,058 kg
JDA25575-0002	579 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,148 kg
JDA25585-0002	589 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,240 kg
JDA25595-0002	599 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,331 kg
JDA25605-0002	609 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,423 kg
JDA25615-0002	619 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,514 kg
JDA25625-0002	629 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,606 kg
JDA25635-0002	639 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,696 kg
JDA25645-0002	649 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,789 kg
JDA25655-0002	659 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,879 kg
JDA25665-0002	669 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	6,972 kg
JDA25675-0002	679 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	7,062 kg
JDA25685-0002	689 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	7,154 kg
JDA25695-0002	699 mm	75 mm	25 mm	2 Stk	7,245 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25245-0003	249 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,292 kg
JDA25255-0003	259 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	4,835 kg
JDA25265-0003	269 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	4,973 kg

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25275-0003	279 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,109 kg
JDA25285-0003	289 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,248 kg
JDA25295-0003	299 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,383 kg
JDA25305-0003	309 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,522 kg
JDA25315-0003	319 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,657 kg
JDA25325-0003	329 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,796 kg
JDA25335-0003	339 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	5,932 kg
JDA25345-0003	349 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,070 kg
JDA25355-0003	359 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,206 kg
JDA25365-0003	369 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,344 kg
JDA25375-0003	379 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,480 kg
JDA25385-0003	389 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,619 kg
JDA25395-0003	399 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,754 kg
JDA25405-0003	409 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	6,893 kg
JDA25415-0003	419 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,028 kg
JDA25425-0003	429 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,167 kg
JDA25435-0003	439 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,303 kg
JDA25445-0003	449 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,441 kg
JDA25455-0003	459 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,577 kg
JDA25465-0003	469 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,715 kg
JDA25475-0003	479 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,851 kg
JDA25485-0003	489 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	7,990 kg
JDA25495-0003	499 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,125 kg
JDA25505-0003	509 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,264 kg
JDA25515-0003	519 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,399 kg
JDA25525-0003	529 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,538 kg
JDA25535-0003	539 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,674 kg
JDA25545-0003	549 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,812 kg
JDA25555-0003	559 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	8,948 kg
JDA25565-0003	569 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,086 kg
JDA25575-0003	579 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,222 kg
JDA25585-0003	589 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,361 kg
JDA25595-0003	599 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,496 kg
JDA25605-0003	609 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,635 kg

Seite 3



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25615-0003	619 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,770 kg
JDA25625-0003	629 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	9,909 kg
JDA25635-0003	639 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,045 kg
JDA25645-0003	649 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,183 kg
JDA25655-0003	659 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,319 kg
JDA25665-0003	669 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,457 kg
JDA25675-0003	679 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,593 kg
JDA25685-0003	689 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,732 kg
JDA25695-0003	699 mm	75 mm	25 mm	3 Stk	10,867 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25245-0004	249 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	6,266 kg
JDA25255-0004	259 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	6,446 kg
JDA25265-0004	269 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	6,631 kg
JDA25275-0004	279 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	6,812 kg
JDA25285-0004	289 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	6,997 kg
JDA25295-0004	299 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	7,178 kg
JDA25305-0004	309 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	7,362 kg
JDA25315-0004	319 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	7,543 kg
JDA25325-0004	329 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	7,728 kg
JDA25335-0004	339 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	7,909 kg
JDA25345-0004	349 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	8,094 kg
JDA25355-0004	359 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	8,274 kg
JDA25365-0004	369 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	8,459 kg
JDA25375-0004	379 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	8,640 kg
JDA25385-0004	389 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	8,825 kg
JDA25395-0004	399 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,006 kg
JDA25405-0004	409 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,190 kg
JDA25415-0004	419 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,371 kg
JDA25425-0004	429 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,556 kg
JDA25435-0004	439 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,737 kg

Seite 4



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25445-0004	449 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	9,922 kg
JDA25455-0004	459 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	10,102 kg
JDA25465-0004	469 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	10,287 kg
JDA25475-0004	479 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	10,468 kg
JDA25485-0004	489 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	10,653 kg
JDA25495-0004	499 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	10,834 kg
JDA25505-0004	509 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,018 kg
JDA25515-0004	519 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,199 kg
JDA25525-0004	529 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,384 kg
JDA25535-0004	539 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,565 kg
JDA25545-0004	549 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,750 kg
JDA25555-0004	559 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	11,930 kg
JDA25565-0004	569 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	12,115 kg
JDA25575-0004	579 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	12,296 kg
JDA25585-0004	589 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	12,481 kg
JDA25595-0004	599 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	12,662 kg
JDA25605-0004	609 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	12,846 kg
JDA25615-0004	619 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,027 kg
JDA25625-0004	629 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,212 kg
JDA25635-0004	639 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,393 kg
JDA25645-0004	649 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,578 kg
JDA25655-0004	659 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,758 kg
JDA25665-0004	669 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	13,943 kg
JDA25675-0004	679 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	14,124 kg
JDA25685-0004	689 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	14,309 kg
JDA25695-0004	699 mm	75 mm	25 mm	4 Stk	14,490 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25245-0005	249 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	7,832 kg
JDA25255-0005	259 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	8,058 kg
JDA25265-0005	269 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	8,289 kg

Seite 5



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25275-0005	279 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	8,515 kg
JDA25285-0005	289 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	8,746 kg
JDA25295-0005	299 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	8,972 kg
JDA25305-0005	309 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	9,203 kg
JDA25315-0005	319 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	9,429 kg
JDA25325-0005	329 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	9,660 kg
JDA25335-0005	339 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	9,886 kg
JDA25345-0005	349 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	10,117 kg
JDA25355-0005	359 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	10,343 kg
JDA25365-0005	369 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	10,574 kg
JDA25375-0005	379 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	10,800 kg
JDA25385-0005	389 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	11,031 kg
JDA25395-0005	399 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	11,257 kg
JDA25405-0005	409 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	11,488 kg
JDA25415-0005	419 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	11,714 kg
JDA25425-0005	429 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	11,945 kg
JDA25435-0005	439 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	12,171 kg
JDA25445-0005	449 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	12,402 kg
JDA25455-0005	459 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	12,628 kg
JDA25465-0005	469 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	12,859 kg
JDA25475-0005	479 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	13,085 kg
JDA25485-0005	489 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	13,316 kg
JDA25495-0005	499 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	13,542 kg
JDA25505-0005	509 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	13,773 kg
JDA25515-0005	519 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	13,999 kg
JDA25525-0005	529 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	14,230 kg
JDA25535-0005	539 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	14,456 kg
JDA25545-0005	549 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	14,687 kg
JDA25555-0005	559 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	14,913 kg
JDA25565-0005	569 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	15,144 kg
JDA25575-0005	579 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	15,370 kg
JDA25585-0005	589 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	15,601 kg
JDA25595-0005	599 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	15,827 kg
JDA25605-0005	609 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	16,058 kg

Seite 6



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25615-0005	619 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	16,284 kg
JDA25625-0005	629 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	16,515 kg
JDA25635-0005	639 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	16,741 kg
JDA25645-0005	649 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	16,972 kg
JDA25655-0005	659 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	17,198 kg
JDA25665-0005	669 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	17,429 kg
JDA25675-0005	679 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	17,655 kg
JDA25685-0005	689 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	17,886 kg
JDA25695-0005	699 mm	75 mm	25 mm	5 Stk	18,112 kg

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25245-0006	249 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	9,398 kg
JDA25255-0006	259 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	9,670 kg
JDA25265-0006	269 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	9,947 kg
JDA25275-0006	279 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	10,218 kg
JDA25285-0006	289 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	10,495 kg
JDA25295-0006	299 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	10,766 kg
JDA25305-0006	309 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	11,044 kg
JDA25315-0006	319 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	11,315 kg
JDA25325-0006	329 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	11,592 kg
JDA25335-0006	339 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	11,863 kg
JDA25345-0006	349 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	12,140 kg
JDA25355-0006	359 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	12,412 kg
JDA25365-0006	369 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	12,689 kg
JDA25375-0006	379 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	12,960 kg
JDA25385-0006	389 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	13,237 kg
JDA25395-0006	399 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	13,508 kg
JDA25405-0006	409 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	13,786 kg
JDA25415-0006	419 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	14,057 kg
JDA25425-0006	429 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	14,334 kg
JDA25435-0006	439 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	14,605 kg

Seite 7



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	D	Anzahl der Anker	G
JDA25445-0006	449 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	14,882 kg
JDA25455-0006	459 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	15,154 kg
JDA25465-0006	469 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	15,431 kg
JDA25475-0006	479 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	15,702 kg
JDA25485-0006	489 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	15,979 kg
JDA25495-0006	499 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	16,250 kg
JDA25505-0006	509 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	16,528 kg
JDA25515-0006	519 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	16,799 kg
JDA25525-0006	529 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	17,076 kg
JDA25535-0006	539 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	17,347 kg
JDA25545-0006	549 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	17,624 kg
JDA25555-0006	559 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	17,896 kg
JDA25565-0006	569 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	18,173 kg
JDA25575-0006	579 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	18,444 kg
JDA25585-0006	589 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	18,721 kg
JDA25595-0006	599 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	18,992 kg
JDA25605-0006	609 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	19,270 kg
JDA25615-0006	619 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	19,541 kg
JDA25625-0006	629 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	19,818 kg
JDA25635-0006	639 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	20,089 kg
JDA25645-0006	649 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	20,366 kg
JDA25655-0006	659 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	20,638 kg
JDA25665-0006	669 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	20,915 kg
JDA25675-0006	679 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	21,186 kg
JDA25685-0006	689 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	21,463 kg
JDA25695-0006	699 mm	75 mm	25 mm	6 Stk	21,734 kg

H: Höhe
B: Breite
D: Durchmesser
G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-15.1-268



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

