


## JGB K 50/30 Ecke



Die Geländerbefestigungsschiene JGB K 50/30 Ecke wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) für den Innenbereich oder Edelstahl (A4) für den Außenbereich hergestellt. Die Geländerbefestigungsschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von kN und der Querkraft (VRd) von kN. Sie ist in den Längen 100 bis 250 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M12 - JB M20 gepaart. Ihre Profildbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
GBK5030-EG170 FVK	170 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	1,506 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
GBK5030-EG170 A4K	170 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	1,349 kg

**L:** Länge

**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**B<sub>p</sub>:** Profildbreite

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

