



## JM K 28/28

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 28/28 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M12 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 28 mm, die Profilhöhe 28 mm.



### Stahl, blank

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JMK2828 R-6000	6000 mm	28 mm	28 mm	1,771 cm <sup>2</sup>	8,340 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JMK2828 FV-6000	6000 mm	28 mm	28 mm	1,771 cm <sup>2</sup>	9,174 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JMK2828 A4-6000	6000 mm	28 mm	28 mm	1,771 cm <sup>2</sup>	8,502 kg

**L:** Länge  
**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe  
**B<sub>p</sub>:** Profilbreite  
**A:** Querschnittsfläche  
**Gewicht:** Gewicht je Lagereinheit



## OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

