



JM K 36/20

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 36/20 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JH M10 - JH M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 36 mm, die Profilhöhe 20 mm.



Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JMK3620 R-6000	6000 mm	20 mm	36 mm	1,853 cm ²	8,730 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JMK3620 FV-6000	6000 mm	20 mm	36 mm	1,853 cm ²	9,600 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
A: Querschnittsfläche
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM H



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

