



JM K 48/26

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 48/26 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 11,2 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 48 mm, die Profilhöhe 26 mm.



Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JMK4826 R-6000	6000 mm	26 mm	48 mm	2,866 cm ²	13,500 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JMK4826 FV-6000	6000 mm	26 mm	48 mm	2,866 cm ²	14,850 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
A: Querschnittsfläche
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

