



JM K 53/34

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 53/34 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 35 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.



Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	A	G
JMK5334 R-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,716 cm ²	26,922 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	A	G
JMK5334 FV-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,716 cm ²	29,610 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	A	G
JMK5334 A4-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,716 cm ²	27,438 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit



OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

