

JMK+ N

Die Einmörtelkonsole JMK+ N aus Edelstahl Lean Duplex ist in den Laststufen 3,5 und 7,0 erhältlich. Die Bemessungswiderstände betragen entsprechend FRd = 4,7 kN bzw. FRd = 9,5 kN. Die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Untergrundes muss im Vorfeld geprüft werden. Die Druckfestigkeit des vorhandenen Mauerwerks muss mindestens 2,1 N/mm2 und die Wanddicke mindestens 240 mm betragen. Bei geringerer Druckfestigkeit oder geringeren Wanddicken muss eine Sonderlösung erarbeitet werden. Die JMK+ N ist in Kraglängen von 110 - 330 mm erhältlich.

Artikel	B	L	Winkel	G
JMK+250 N/7.0	60 mm	250 mm	90 °	3,335 kg
JMK+250 N/3.5	60 mm	250 mm	90 °	1,864 kg

B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JW

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.