

JTA K 28/15

Ankerschiene, kaltgeformt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JTA K 28/15 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M12 gepaart. Die Profilbreite beträgt 28 mm, die Profilhöhe 15 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK2815-0100-FVKCE	50 mm	100 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,152 kg
JTAK2815-0150-FVKCE	50 mm	150 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,213 kg
JTAK2815-0200-FVKCE	50 mm	200 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,274 kg
JTAK2815-0250-FVKCE	50 mm	250 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,335 kg
JTAK2815-0300-FVKCE	50 mm	300 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,411 kg
JTAK2815-0350-FVKCE	50 mm	350 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,472 kg
JTAK2815-0400-FVKCE	50 mm	400 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,533 kg
JTAK2815-0550-FVKCE	50 mm	550 mm	15 mm	28 mm	4 Stk	0,732 kg
JTAK2815-0800-FVKCE	50 mm	800 mm	15 mm	28 mm	5 Stk	1,052 kg
JTAK2815-1050-FVKCE	50 mm	1050 mm	15 mm	28 mm	6 Stk	1,373 kg
JTAK2815-3000-FVKCE	50 mm	3000 mm	15 mm	28 mm	16 Stk	3,907 kg
JTAK2815-6000-FVKCE	50 mm	6000 mm	15 mm	28 mm	31 Stk	1,300 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK2815-0100-A4KCE	50 mm	100 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,140 kg
JTAK2815-0150-A4KCE	50 mm	150 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,197 kg
JTAK2815-0200-A4KCE	50 mm	200 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,254 kg
JTAK2815-0250-A4KCE	50 mm	250 mm	15 mm	28 mm	2 Stk	0,310 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK2815-0300-A4KCE	50 mm	300 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,381 kg
JTAK2815-0350-A4KCE	50 mm	350 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,438 kg
JTAK2815-0400-A4KCE	50 mm	400 mm	15 mm	28 mm	3 Stk	0,494 kg
JTAK2815-0550-A4KCE	50 mm	550 mm	15 mm	28 mm	4 Stk	0,678 kg
JTAK2815-0800-A4KCE	50 mm	800 mm	15 mm	28 mm	5 Stk	0,975 kg
JTAK2815-1050-A4KCE	50 mm	1050 mm	15 mm	28 mm	6 Stk	1,272 kg
JTAK2815-3000-A4KCE	50 mm	3000 mm	15 mm	28 mm	16 Stk	3,621 kg
JTAK2815-6000-A4KCE	50 mm	6000 mm	15 mm	28 mm	31 Stk	1,205 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D, JSV28, JMA Serie 12, JMA-D Serie 12, JMA-Q Serie 12, JMA-QE Serie 12, JNA Serie 12, JVB-Z, JVB-ZS



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

