


JTA K 50/30

Ankerschiene, kaltgeformt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JTA K 50/30 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5030-0150-FVKCE	100 mm	150 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,550 kg
JTAK5030-0200-FVKCE	100 mm	200 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,808 kg
JTAK5030-0250-FVKCE	100 mm	250 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,974 kg
JTAK5030-0300-3A-FVKCE	100 mm	300 mm	30 mm	50 mm	1,213 kg	
JTAK5030-0300-FVKCE	100 mm	300 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	1,140 kg
JTAK5030-0350-FVKCE	100 mm	350 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	1,379 kg
JTAK5030-0400-FVKCE	100 mm	400 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	1,544 kg
JTAK5030-0550-FVKCE	100 mm	550 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	2,041 kg
JTAK5030-0800-FVKCE	100 mm	800 mm	30 mm	50 mm	4 Stk	2,943 kg
JTAK5030-1050-FVKCE	100 mm	1050 mm	30 mm	50 mm	5 Stk	3,460 kg
JTAK5030-3000-FVKCE	100 mm	3000 mm	30 mm	50 mm	13 Stk	10,982 kg
JTAK5030-6000-FVKCE	100 mm	6000 mm	30 mm	50 mm	25 Stk	3,619 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5030-0150-A4KCE	100 mm	150 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,553 kg
JTAK5030-0200-A4KCE	100 mm	200 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,699 kg
JTAK5030-0250-A4KCE	100 mm	250 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,846 kg
JTAK5030-0300-A4KCE	100 mm	300 mm	30 mm	50 mm	2 Stk	0,993 kg



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5030-0350-A4KCE	100 mm	350 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	1,190 kg
JTAK5030-0400-A4KCE	100 mm	400 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	1,340 kg
JTAK5030-0550-A4KCE	100 mm	550 mm	30 mm	50 mm	3 Stk	1,780 kg
JTAK5030-0800-A4KCE	100 mm	800 mm	30 mm	50 mm	4 Stk	2,570 kg
JTAK5030-1050-A4KCE	100 mm	1050 mm	30 mm	50 mm	5 Stk	3,362 kg
JTAK5030-3000-A4KCE	100 mm	3000 mm	30 mm	50 mm	13 Stk	9,540 kg
JTAK5030-6000-A4KCE	100 mm	6000 mm	30 mm	50 mm	25 Stk	3,168 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JSV50, JKZS



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

