



## JTA K 53/34

Ankerschiene, kaltgeformt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA K 53/34 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5334-0150-FVKCE	170 mm	150 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,065 kg
JTAK5334-0200-FVKCE	170 mm	200 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,312 kg
JTAK5334-0250-FVKCE	170 mm	250 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,559 kg
JTAK5334-0300-3A-FVKCE	170 mm	300 mm	34 mm	53 mm	1,968 kg	
JTAK5334-0300-FVKCE	170 mm	300 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,805 kg
JTAK5334-0350-FVKCE	170 mm	350 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,215 kg
JTAK5334-0400-FVKCE	170 mm	400 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,462 kg
JTAK5334-0550-FVKCE	170 mm	550 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	3,202 kg
JTAK5334-0800-FVKCE	170 mm	800 mm	34 mm	53 mm	4 Stk	4,598 kg
JTAK5334-1050-FVKCE	170 mm	1050 mm	34 mm	53 mm	5 Stk	5,995 kg
JTAK5334-3000-FVKCE	170 mm	3000 mm	34 mm	53 mm	13 Stk	16,920 kg
JTAK5334-6000-FVKCE	170 mm	6000 mm	34 mm	53 mm	25 Stk	5,613 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5334-0150-A4KCE	170 mm	150 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	0,939 kg
JTAK5334-0200-A4KCE	170 mm	200 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,170 kg
JTAK5334-0250-A4KCE	170 mm	250 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,400 kg
JTAK5334-0300-A4KCE	170 mm	300 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	1,630 kg



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	H	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAK5334-0350-A4KCE	170 mm	350 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	1,980 kg
JTAK5334-0400-A4KCE	170 mm	400 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,210 kg
JTAK5334-0550-A4KCE	170 mm	550 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,900 kg
JTAK5334-0800-A4KCE	170 mm	800 mm	34 mm	53 mm	4 Stk	4,170 kg
JTAK5334-1050-A4KCE	170 mm	1050 mm	34 mm	53 mm	5 Stk	5,440 kg
JTAK5334-3000-A4KCE	170 mm	3000 mm	34 mm	53 mm	13 Stk	15,370 kg
JTAK5334-6000-A4KCE	170 mm	6000 mm	34 mm	53 mm	25 Stk	5,101 kg

**H:** Einbauhöhe

**L:** Länge

**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**B<sub>p</sub>:** Profilbreite

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Seite 2



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)

