



JTA W 40/22

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 40/22 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 40 mm, die Profilhöhe 22 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAW4022-0150-FVKCE	90 mm	150 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,441 kg
JTAW4022-0200-FVKCE	90 mm	200 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,558 kg
JTAW4022-0250-3A-FVKCE	90 mm	250 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	0,720 kg
JTAW4022-0250-FVKCE	90 mm	250 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,675 kg
JTAW4022-0300-3A-FVKCE	90 mm	300 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	0,837 kg
JTAW4022-0300-FVKCE	90 mm	300 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,792 kg
JTAW4022-0350-FVKCE	90 mm	350 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	0,954 kg
JTAW4022-0400-FVKCE	90 mm	400 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	1,071 kg
JTAW4022-0550-FVKCE	90 mm	550 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	1,422 kg
JTAW4022-0800-FVKCE	90 mm	800 mm	22 mm	40 mm	4 Stk	2,052 kg
JTAW4022-1050-FVKCE	90 mm	1050 mm	22 mm	40 mm	5 Stk	2,682 kg
JTAW4022-3000-FVKCE	90 mm	3000 mm	22 mm	40 mm	13 Stk	7,607 kg
JTAW4022-6000-FVKCE	90 mm	6000 mm	22 mm	40 mm	25 Stk	2,528 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAW4022-0150-A4KCE	90 mm	150 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,403 kg
JTAW4022-0200-A4KCE	90 mm	200 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,511 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAW4022-0250-A4KCE	90 mm	250 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,618 kg
JTAW4022-0300-A4KCE	90 mm	300 mm	22 mm	40 mm	2 Stk	0,726 kg
JTAW4022-0350-A4KCE	90 mm	350 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	0,874 kg
JTAW4022-0400-A4KCE	90 mm	400 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	0,982 kg
JTAW4022-0550-A4KCE	90 mm	550 mm	22 mm	40 mm	3 Stk	1,304 kg
JTAW4022-0800-A4KCE	90 mm	800 mm	22 mm	40 mm	4 Stk	1,883 kg
JTAW4022-1050-A4KCE	90 mm	1050 mm	22 mm	40 mm	5 Stk	2,461 kg
JTAW4022-3000-A4KCE	90 mm	3000 mm	22 mm	40 mm	13 Stk	6,981 kg
JTAW4022-6000-A4KCE	90 mm	6000 mm	22 mm	40 mm	25 Stk	2,320 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C, JSV40, JVL, JKZS



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

