



## JTA W 55/42

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 55/42 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M16 - JB M24 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 55 mm, die Profilhöhe 42 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
JTAW5542-0150-FVKCE	190 mm	150 mm	42 mm	55 mm	2 Stk	1,705 kg
JTAW5542-0200-FVKCE	190 mm	200 mm	42 mm	55 mm	2 Stk	2,077 kg
JTAW5542-0250-FVKCE	190 mm	250 mm	42 mm	55 mm	2 Stk	2,448 kg
JTAW5542-0300-FVKCE	190 mm	300 mm	42 mm	55 mm	2 Stk	2,820 kg
JTAW5542-0350-FVKCE	190 mm	350 mm	42 mm	55 mm	2 Stk	3,191 kg
JTAW5542-0400-FVKCE	190 mm	400 mm	42 mm	55 mm	3 Stk	3,859 kg
JTAW5542-0550-FVKCE	190 mm	550 mm	42 mm	55 mm	3 Stk	4,973 kg
JTAW5542-6000-FVKCE	190 mm	6000 mm	42 mm	55 mm	21 Stk	8,466 kg

**H:** Einbauhöhe

**L:** Länge

**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**B<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz

Seite 1



PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

