



## JTB-LA

Trapezblechbefestigungsschiene, montagefreundlich in allen Einbausituationen

Die Trapezblechbefestigungsschiene JTB-LA hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-21.4-2148 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) hergestellt. Mit einer Lagerlänge von 3000 mm ist die Schiene in den Profilhöhen 60 mm und 100 mm erhältlich; die Profilhöhe beträgt 24 mm. Die Materialstärke variiert je nach Profilhöhe: 2 mm bei 60 mm Profilhöhe; 2 mm, 2,5 mm und 3 mm bei 100 mm Profilhöhe. Für das individuelle Einkürzen der Schienen sind keine zusätzlichen Endanker notwendig. Die Füllung besteht aus Polystyrol (PS).

AbZ

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Profilhöhe	Profilbreite	Gewicht
JTBLA06020-ZMG-3000	3000 mm	24 mm	60 mm	1,501 kg
JTBLA10020-ZMG-3000	3000 mm	24 mm	100 mm	2,069 kg
JTBLA10025-ZMG-3000	3000 mm	24 mm	100 mm	2,520 kg
JTBLA10030-ZMG-3000	3000 mm	24 mm	100 mm	2,961 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-2148

