



## JVB-ZS

### Verbindungslasche

Die verzahnten Verbindungslaschen JVB-ZS mit angeschweißter Schraube eignen sich zur Übertragung von Zug- und Druckkräften. Sie sind in verschiedenen Längen lieferbar und werden aus galvanisch verzinktem Stahl oder nichtrostendem Edelstahl gefertigt. Die Serie 12 der Verbindungslaschen JVB-ZS eignet sich für Profile der Ankerschienen JTA K 28/15. Die Serie 18 bietet sich für die Schienenprofile K 38/17 an.

Artikel	H	B	L	L1	L2	Gewicht
JVB115ZS12 A4	5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0,159 kg
JVB115ZS12 GV	5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0,159 kg
JVB140ZS12 A4	5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0,188 kg
JVB140ZS12 GV	5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0,188 kg
JVB140ZS18 A4	5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0,201 kg
JVB140ZS18 GV	5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0,201 kg
JVB165ZS12 A4	5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0,217 kg
JVB165ZS12 GV	5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0,217 kg
JVB165ZS18 A4	5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0,230 kg
JVB165ZS18 GV	5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0,230 kg
JVB190ZS12 A4	5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0,246 kg
JVB190ZS12 GV	5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0,246 kg
JVB190ZS18 A4	5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0,260 kg
JVB190ZS18 GV	5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0,260 kg
JVB215ZS12 A4	5 mm	30 mm	122 mm	10 mm	215 mm	0,276 kg
JVB215ZS12 GV	5 mm	30 mm	122 mm	10 mm	215 mm	0,276 kg
JVB215ZS18 A4	5 mm	30 mm	122 mm	12 mm	215 mm	0,289 kg
JVB215ZS18 GV	5 mm	30 mm	122 mm	12 mm	215 mm	0,289 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite

Seite 1



**L:** Länge

**L1:** Länge 1

**L2:** Länge 2

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

