JVB-ZS

Verbindungslasche

Die verzahnten Verbindungslaschen JVB-ZS mit angeschweißter Schraube eignen sich zur Übertragung von Zug- und Druckkräften. Sie sind in verschiedenen Längen lieferbar und werden aus galvanisch verzinktem Stahl oder nichtrostendem Edelstahl gefertigt. Die Serie 12 der Verbindungslaschen JVB-ZS eignet sich für Profile der Ankerschienen JTA K 28/15. Die Serie 18 bietet sich für die Schienenprofile K 38/17 an.

Artikel	H	B	L	L1	L2	G
JVB115ZS12 A4	5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0,159 kg
JVB115ZS12 GV	5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0,159 kg
JVB140ZS12 A4	5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0,188 kg
JVB140ZS12 GV	5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0,188 kg
JVB140ZS18 A4	5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0,201 kg
JVB140ZS18 GV	5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0,201 kg
JVB165ZS12 A4	5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0,217 kg
JVB165ZS12 GV	5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0,217 kg
JVB165ZS18 A4	5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0,230 kg
JVB165ZS18 GV	5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0,230 kg
JVB190ZS12 A4	5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0,246 kg
JVB190ZS12 GV	5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0,246 kg
JVB190ZS18 A4	5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0,260 kg
JVB190ZS18 GV	5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0,260 kg
JVB215ZS12 A4	5 mm	30 mm	122 mm	10 mm	215 mm	0,276 kg
JVB215ZS12 GV	5 mm	30 mm	122 mm	10 mm	215 mm	0,276 kg
JVB215ZS18 A4	5 mm	30 mm	122 mm	12 mm	215 mm	0,289 kg
JVB215ZS18 GV	5 mm	30 mm	122 mm	12 mm	215 mm	0,289 kg

H: Höhe
B: Breite

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L: Länge
L1: Länge 1
L2: Länge 2
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.