


JVL

Vierkantlochscheibe, zur Unterfütterung von Brüstungsankern am Drucklager



Die Vierkantlochscheibe JVL aus Edelstahl (A4) ist Bestandteil des Sets für den Brüstungsanker JBA, kann aber auch einzeln bestellt werden. Zusammen mit der Vierkantschlitzscheibe JVS dient sie zur Unterfütterung und ermöglicht so ein Anheben des Brüstungsankers JBA am Drucklager. Die Vierkantlochscheibe JVL gewährleistet ähnlich der Unterlegscheibe US den Stahl-Stahl-Kontakt zwischen aufgeschraubtem Bauteil und Ankerschiene. Die Vierkantlochscheiben JVL sind, passend zu Schienenprofilen und Schrauben, in verschiedenen Größen erhältlich.

Artikel	H	B	L	D	Gewicht
JVL4003-08	3 mm	40 mm	40 mm	8 mm	0,036 kg
JVL4006-08	6 mm	40 mm	40 mm	8 mm	0,072 kg
JVL6503-08	3 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0,098 kg
JVL6504-08	4 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0,130 kg
JVL6506-08	6 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0,195 kg
JVL8003-08	3 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0,149 kg
JVL8006-08	6 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0,297 kg
JVL8008-08	8 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0,396 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

D: Durchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



