



## JXA PC W 38/23

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, Rippenanker mit großem Hinterschnittprofil

Die Ankerschiene JXA PC W 38/23 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie weist eine Materialstärke von 3 mm auf und ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar. Diese Ankerschiene wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Anzahl der Anker	Gewicht
JXAPCW3823-0150-FVK	170 mm	150 mm	23 mm	38 mm	2 Stk	0,984 kg
JXAPCW3823-0200-FVK	170 mm	200 mm	23 mm	38 mm	2 Stk	1,117 kg
JXAPCW3823-0250-FVK	170 mm	250 mm	23 mm	38 mm	2 Stk	1,250 kg
JXAPCW3823-0300-FVK	170 mm	300 mm	23 mm	38 mm	2 Stk	1,383 kg
JXAPCW3823-0350-FVK	170 mm	350 mm	23 mm	38 mm	3 Stk	1,809 kg
JXAPCW3823-0400-FVK	170 mm	400 mm	23 mm	38 mm	3 Stk	1,942 kg
JXAPCW3823-0550-FVK	170 mm	550 mm	23 mm	38 mm	3 Stk	2,341 kg
JXAPCW3823-0800-FVK	170 mm	800 mm	23 mm	38 mm	4 Stk	3,299 kg
JXAPCW3823-1050-FVK	170 mm	1050 mm	23 mm	38 mm	5 Stk	4,256 kg
JXAPCW3823-3000-FVK	170 mm	3000 mm	23 mm	38 mm	13 Stk	11,786 kg
JXAPCW3823-6000-FVK	170 mm	6000 mm	23 mm	38 mm	25 Stk	3,880 kg

**H:** Einbauhöhe

**L:** Länge

**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**B<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS

Seite 1





Brandschutz

