

JXA W 29/20

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JXA W 29/20 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXD M12 - JXD M12 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 29 mm, die Profilhöhe 20 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JXARW2920 FVK-0150	85 mm	150 mm	20 mm	29 mm	2 Stk	0,345 kg
JXARW2920 FVK-0200	85 mm	200 mm	20 mm	29 mm	2 Stk	0,430 kg
JXARW2920 FVK-0250	85 mm	250 mm	20 mm	29 mm	2 Stk	0,515 kg
JXARW2920 FVK-0300	85 mm	300 mm	20 mm	29 mm	3 Stk	0,645 kg
JXARW2920 FVK-0350	85 mm	350 mm	20 mm	29 mm	3 Stk	0,730 kg
JXARW2920 FVK-0400	85 mm	400 mm	20 mm	29 mm	3 Stk	0,816 kg
JXARW2920 FVK-0550	85 mm	550 mm	20 mm	29 mm	4 Stk	1,116 kg
JXARW2920 FVK-0800	85 mm	800 mm	20 mm	29 mm	5 Stk	1,587 kg
JXARW2920 FVK-1050	85 mm	1050 mm	20 mm	29 mm	6 Stk	2,057 kg
JXARW2920 FVK-3000	85 mm	3000 mm	20 mm	29 mm	16 Stk	5,828 kg
JXARW2920 FVK-6000	85 mm	6000 mm	20 mm	29 mm	31 Stk	1,935 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilhöhe

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338

Seite 1

 PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

