

JXA W 53/34

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JXA W 53/34 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXB M16 - JXB M20 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JXARW5334 FVK-0150	170 mm	150 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,105 kg
JXARW5334 FVK-0200	170 mm	200 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,366 kg
JXARW5334 FVK-0250	170 mm	250 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,626 kg
JXARW5334 FVK-0300	170 mm	300 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,886 kg
JXARW5334 FVK-0350	170 mm	350 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,309 kg
JXARW5334 FVK-0400	170 mm	400 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,569 kg
JXARW5334 FVK-0550	170 mm	550 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	3,350 kg
JXARW5334 FVK-0800	170 mm	800 mm	34 mm	53 mm	4 Stk	4,814 kg
JXARW5334 FVK-1050	170 mm	1050 mm	34 mm	53 mm	5 Stk	6,278 kg
JXARW5334 FVK-3000	170 mm	3000 mm	34 mm	53 mm	13 Stk	17,729 kg
JXARW5334 FVK-6000	170 mm	6000 mm	34 mm	53 mm	25 Stk	5,883 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JXARW5334 A4K-0150	170 mm	150 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	0,963 kg
JXARW5334 A4K-0200	170 mm	200 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,199 kg
JXARW5334 A4K-0250	170 mm	250 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,436 kg
JXARW5334 A4K-0300	170 mm	300 mm	34 mm	53 mm	2 Stk	1,673 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	Gewicht
JXARW5334 A4K-0350	170 mm	350 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,036 kg
JXARW5334 A4K-0400	170 mm	400 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,272 kg
JXARW5334 A4K-0550	170 mm	550 mm	34 mm	53 mm	3 Stk	2,982 kg
JXARW5334 A4K-0800	170 mm	800 mm	34 mm	53 mm	4 Stk	4,292 kg
JXARW5334 A4K-1050	170 mm	1050 mm	34 mm	53 mm	5 Stk	5,728 kg
JXARW5334 A4K-3000	170 mm	3000 mm	34 mm	53 mm	13 Stk	15,843 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

