


JXA W 64/44

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, mit Rund- oder I-Anker



Die Ankerschiene JXA W 64/44 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JXE M20 - JXE M24 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 44 mm, die Profilhöhe 44 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	L	H _p	B _p	Anzahl der Anker	G
JXAW6444-0150-FVK	190 mm	150 mm	44 mm	64 mm	2 Stk	1,800 kg
JXAW6444-0200-FVK	190 mm	200 mm	44 mm	64 mm	2 Stk	2,203 kg
JXAW6444-0250-FVK	190 mm	250 mm	44 mm	64 mm	2 Stk	2,607 kg
JXAW6444-0300-FVK	190 mm	300 mm	44 mm	64 mm	2 Stk	3,010 kg
JXAW6444-0350-FVK	190 mm	350 mm	44 mm	64 mm	3 Stk	3,709 kg
JXAW6444-0400-FVK	190 mm	400 mm	44 mm	64 mm	3 Stk	4,112 kg
JXAW6444-6000-FVK	190 mm	6000 mm	44 mm	64 mm	25 Stk	9,296 kg

H: Einbauhöhe

L: Länge

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilhöhe

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-09/0338



Brandschutz

Seite 1



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

