


## JXD M12

### Zahnschraube



JXD M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 29/20 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXD M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.

AbZ

### Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4462

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXD1240 FA-70	40 mm	0,062 kg	
JXD1260 FA-70	60 mm	0,076 kg	
JXD1280 FA-70	80 mm	0,091 kg	

### Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXD1230 8.8 GV	30 mm	8,8	0,054 kg
JXD1250 8.8 GV	50 mm	8,8	0,068 kg
JXD12100 8.8 GV	100 mm	8,8	0,105 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXD1230 8.8 FV	30 mm	8,8	0,057 kg
JXD1240 8.8 FV	40 mm	8,8	0,064 kg
JXD1250 8.8 FV	50 mm	8,8	0,072 kg
JXD1260 8.8 FV	60 mm	8,8	0,079 kg
JXD1280 8.8 FV	80 mm	8,8	0,093 kg

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION

---

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXD12100 8.8 FV	100 mm	8,8	0,108 kg
JXD12150 8.8 FV	150 mm	8,8	0,144 kg

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-1690

