


JXH M12

Zahnschraube



JXH M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1690. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen W 38/23 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JXH M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXH1230 8.8 GV	30 mm	8,8	0,074 kg
JXH1250 8.8 GV	50 mm	8,8	0,088 kg
JXH12100 8.8 GV	100 mm	8,8	0,124 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
JXH1230 8.8 FV	30 mm	8,8	0,079 kg
JXH1240 8.8 FV	40 mm	8,8	0,086 kg
JXH1250 8.8 FV	50 mm	8,8	0,093 kg
JXH1260 8.8 FV	60 mm	8,8	0,101 kg
JXH1280 8.8 FV	80 mm	8,8	0,115 kg
JXH12100 8.8 FV	100 mm	8,8	0,130 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Brandschutz

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-1690

