



JXM W 38/23

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt

Die Montageschiene JXM W 38/23 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 18 kN und der Querkraft (VRd) von 5,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Ihre Profilhöhe beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm.



Stahl, blank

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JXMW3823 R-6000	6000 mm	23 mm	38 mm	3,081 cm ²	14,580 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JXMW3823 FV-6000	6000 mm	23 mm	38 mm	3,081 cm ²	15,966 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H _p	B _p	A	Gewicht
JXMW3823 A4-6000	6000 mm	23 mm	38 mm	3,081 cm ²	14,850 kg

L: Länge
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilhöhe
A: Querschnittsfläche
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit





Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

