



## JXM W 53/34

Montageschiene, warmgewalzt, gezahnt

Die Montageschiene JXM W 53/34 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 43,3 kN und der Querkraft (VRd) von 13,1 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JXB M16 - JXB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.



### Stahl, blank

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JXMW5334 R-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,914 cm <sup>2</sup>	27,918 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JXMW5334 FV-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,914 cm <sup>2</sup>	30,642 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	A	Gewicht
JXMW5334 A4-6000	6000 mm	34 mm	53 mm	5,914 cm <sup>2</sup>	28,440 kg

**L:** Länge  
**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe  
**B<sub>p</sub>:** Profilbreite  
**A:** Querschnittsfläche  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit





Umweltproduktdeklaration (EPD), EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

