

JZS M12

Zahnschraube



JZS M12 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-741. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen K 41/22 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JZS M12 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.

AbZ

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
ZS1235 8.8 FV	35 mm	8,8	0,099 kg
ZS1250 8.8 FV	50 mm	8,8	0,110 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	Festigkeitsklasse	Gewicht
ZS1235 A4	35 mm	0,093 kg	
ZS1250 A4	50 mm	0,104 kg	
ZS1280 A4	80 mm	0,125 kg	

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-741

