


## JZS M16

### Zahnschraube



JZS M16 besitzen die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-741. Sie werden in Verbindung mit den gezahnten Anker- und Montageschienen K 41/22 eingesetzt und aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Ein weiteres Merkmal der Schrauben sind die zwei Kerben an ihrem Schaftende. Die JZS M16 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Muttern.

AbZ

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	L	Gewicht	
ZS1650 8.8 FV	50 mm	8,8	0,177 kg
ZS1680 8.8 FV	80 mm	8,8	0,177 kg
ZS16100 8.8 FV	100 mm	8,8	0,232 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	Gewicht
ZS1635 A4	35 mm	0,138 kg
ZS1650 A4	50 mm	0,158 kg
ZS1680 A4	80 mm	0,198 kg
ZS16100 A4	100 mm	0,224 kg

L: Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-21.4-741

Seite 1

