


KP

Klemmplatte, mit Langloch, gemäß DIN 3568

Die aus feuerverzinktem Stahl bestehenden Klemmplatten KP mit Langloch dienen mit den passenden Schrauben zur Befestigung von Normalprofilen an I- und IPB-Trägern gemäß DIN 3568. Sie werden vermehrt im Stahlbau und der technischen Gebäudeausstattung zur Montage von Halteplatten oder Rohraufhängungen an Trägern eingesetzt.



Artikel	H	B	L	Gewicht
KP507 FV	19 mm	50 mm	51 mm	0,250 kg
KP6010 FV	28 mm	60 mm	75 mm	0,612 kg
KP6011 FV	29 mm	60 mm	75 mm	0,629 kg
KP6012 FV	30 mm	60 mm	75 mm	0,645 kg
KP6014 FV	32 mm	60 mm	75 mm	0,648 kg
KP6016 FV	34 mm	60 mm	75 mm	0,661 kg
KP6018 FV	36 mm	60 mm	75 mm	0,672 kg
KP6020 FV	38 mm	60 mm	75 mm	0,695 kg

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



