



## Kt 25/15

Maueranschlussschiene, kaltgeformt, zum sicheren Anschluss von Mauerwerk

Die Maueranschlussschiene Kt 25/15 wird aus sendzimirverzinktem Stahl (sv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in den Längen 2500 mm und 5000 mm lieferbar und wird mit Maueranschlussankern der Serie 12 verbunden. Die Profilhöhe beträgt 25 mm, die Profilhöhe 15 mm.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
JMKT2515D SVK-5000	5000 mm	15 mm	25 mm	0,265 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	L	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	Gewicht
JMKT2515D A4K-5000	5000 mm	15 mm	25 mm	0,270 kg

**L:** Länge

**H<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**B<sub>p</sub>:** Profilhöhe

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

JMA Serie 12, JMA-D Serie 12, JMA-Q Serie 12, JMA-QE Serie 12, JNA Serie 12

