



KTW-R 4-12

Kabeltragwanne, Ø 40-120 mm

Die Kabeltragwanne KTW-R 4-12 mit angenieteter Rückenschiene dient der platzsparenden Kabelführung an der Wand. Sie steht in Breiten von 56 bis 138 mm zur Verfügung und erlaubt damit Kabeldurchmesser von 40 bis 120 mm. Die Rückenschiene ist in einer Länge von 237 bis 973 mm verfügbar. Sie kann ein- oder mehrlagig geplant werden. Sie wird direkt an die Wand gedübelt, lässt sich aber auch an Profilschienen befestigen. Bei der Kabelverlegung sind Stützabstände von 700 bis 1000 mm einzuhalten. Die Kabeltragwanne KTW-R 4-12 besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	B1	Ø _k
KTW-R 4/2-10	56 mm	40 mm
KTW-R 5/2-10	66 mm	50 mm
KTW-R 6/2-10	76 mm	60 mm
KTW-R 7/2-10	86 mm	70 mm
KTW-R 8/2-10	97 mm	80 mm
KTW-R 12/2-10	138 mm	120 mm

B1: Breite 1

Ø_k: Geeignet für max. Kabeldurchmesser

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



