



KUNEX® A, stahlbewehrt

Arbeitsfugenband, PVC-P, innenliegend

Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P und mit Federstahlbewehrung dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder. Bei der Bestellung ist der Stababstand anzugeben.



Werksnorm mit abP (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120200002636	Kunex A100S	100 mm	0,741 kg
120200002637	Kunex A100SL	100 mm	0,727 kg
120200002642	Kunex A150S	150 mm	0,985 kg
120200002649	Kunex A190S	190 mm	1,499 kg
120200002650	Kunex A190SL	190 mm	1,470 kg
120200002651	Kunex A190SL5	190 mm	1,425 kg
120200002653	Kunex A190SL6	190 mm	1,440 kg
120200002656	Kunex A190SL7	190 mm	1,455 kg
120200002663	Kunex A240S	240 mm	1,630 kg
120200002664	Kunex A240SL	240 mm	1,592 kg
120200002665	Kunex A240SL5	240 mm	1,585 kg
120200002667	Kunex A240SL6	240 mm	1,604 kg
120200002670	Kunex A240SL7	240 mm	1,623 kg
120200002678	Kunex A320S	320 mm	2,232 kg
120200002679	Kunex A320SL	320 mm	2,180 kg

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit





Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

