



## KUNEX® AA

Arbeitsfugenband, PVC-P, außenliegend

Das außenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt oberflächenbündig am Betonbauteil. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 4 - 8 Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.



### Werksnorm mit abP (nicht bitumenverträglich)

| Artikel      |                   | B      | Gewicht  |
|--------------|-------------------|--------|----------|
| 120400002693 | Kunex AA190 17    | 190 mm | 1,540 kg |
| 120400002695 | Kunex AA240 20    | 240 mm | 2,060 kg |
| 120400002699 | Kunex AA240 25    | 240 mm | 2,150 kg |
| 120400002702 | Kunex AA240 35    | 240 mm | 2,900 kg |
| 120400002706 | Kunex AA320 20    | 320 mm | 2,860 kg |
| 120400002708 | Kunex AA320 25    | 320 mm | 2,800 kg |
| 120400002712 | Kunex AA320 35    | 320 mm | 4,350 kg |
| 120400002716 | Kunex AA500 35 SV | 500 mm | 5,480 kg |

### DIN BV (bitumenverträglich)

| Artikel      |                       | B      | Gewicht  |
|--------------|-----------------------|--------|----------|
| 120400002698 | Kunex AA240 20 DIN BV | 240 mm | 1,900 kg |
| 120400002701 | Kunex AA240 25 DIN BV | 240 mm | 1,940 kg |
| 120400002705 | Kunex AA240 35 DIN BV | 240 mm | 2,900 kg |
| 120400002711 | Kunex AA320 25 DIN BV | 320 mm | 2,650 kg |
| 120400002715 | Kunex AA320 35 DIN BV | 320 mm | 3,910 kg |
| 120400002719 | Kunex AA500 35 DIN BV | 500 mm | 5,900 kg |

**B:** Breite

Seite 1



**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

