



## KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R

Abschalelement mit Arbeitsfugenband (raue Fuge)

Bei dem Bauteil KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R handelt es sich um ein Abschalelement, das für den Einbau von innenliegenden KUNEX® Fugenbändern in wasserundurchlässigen Arbeitsfugen im Stahlbetonbau verwendet wird. Das Produkt ist eine Kombination aus einem Korb zur Aufnahme des Fugenbandes und einem KUNEX® Fugenband. Die Ausführung des Abschalelementes eignet sich für eine raue Fugenausbildung mit einer Einbauhöhe von 150 bis 500 mm. Das KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R ist aus Stahl DC04 gefertigt und mit einer Länge von 2400 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage ebenfalls erworben werden.



| Artikel      |                             | Gewicht  |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 121700013926 | Kunex ABS R A240 BD 150 300 | 4,450 kg |
| 121700013927 | Kunex ABS R A240 BD 310 500 | 6,320 kg |
| 121700013928 | Kunex ABS R A320 BD 150 300 | 4,550 kg |
| 121700013929 | Kunex ABS R A320 BD 310 500 | 6,420 kg |

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KUNEX® A, FB-Abschalleiste A-CV, FB-Abschalleiste AS-CV



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

