



KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R

Abschalelement mit Arbeitsfugenband (raue Fuge)

Bei dem Bauteil KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R handelt es sich um ein Abschalelement, das für den Einbau von innenliegenden KUNEX® Fugenbändern in wasserundurchlässigen Arbeitsfugen im Stahlbetonbau verwendet wird. Das Produkt ist eine Kombination aus einem Korb zur Aufnahme des Fugenbandes und einem KUNEX® Fugenband. Die Ausführung des Abschalelementes eignet sich für eine raue Fugenausbildung mit einer Einbauhöhe von 150 bis 500 mm. Das KUNEX® ABS Arbeitsfugen A-R ist aus Stahl DC04 gefertigt und mit einer Länge von 2400 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage ebenfalls erworben werden.



Artikel		Gewicht
121700013926	Kunex ABS R A240 BD 150 300	4,450 kg
121700013927	Kunex ABS R A240 BD 310 500	6,320 kg
121700013928	Kunex ABS R A320 BD 150 300	4,550 kg
121700013929	Kunex ABS R A320 BD 310 500	6,420 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

KUNEX® A, FB-Abschalleiste A-CV, FB-Abschalleiste AS-CV



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

