



KUNEX® ABS Dehnfugen D

Abschalelement mit Dehnfugenband

Bei dem Bauteil KUNEX® ABS Dehnfugen D handelt es sich um ein zweiteiliges Abschalelement, das für den einfachen Einbau von innenliegenden KUNEX® Fugenbändern in wasserundurchlässigen Dehnfugen im Stahlbetonbau mit einer Breite von 20 mm verwendet wird. Das Element eignet sich für die Dehnfugenbänder KUNEX® D240 in Kombination mit Bodenplattendicken von 240 mm bis 500 mm. Die KUNEX® ABS Dehnfugen D sind aus Stahl DC04 gefertigt und mit einer Länge von 2400 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage ebenfalls erworben werden.



Artikel		Gewicht
122200021901	Kunex ABS D240 BD h=240-300	3,990 kg
122200021902	Kunex ABS D240 BD h=310-350	4,530 kg
122200021903	Kunex ABS D240 BD h=360-400	4,990 kg
122200021904	Kunex ABS D240 BD h=410-450	5,440 kg
122200021905	Kunex ABS D240 BD h=460-500	5,890 kg
122200021906	Kunex ABS D320 BD h=240-300	3,990 kg
122200021907	Kunex ABS D320 BD h=310-350	4,530 kg
122200021908	Kunex ABS D320 BD h=360-400	4,990 kg
122200021909	Kunex ABS D320 BD h=410-450	5,440 kg
122200021910	Kunex ABS D320 BD h=460-500	5,890 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

KUNEX® D



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

Seite 1



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

