



KUNEX® D

Dehnfugenband, PVC-P, innenliegend

Das innenliegende KUNEX® Dehnfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder.



Werksnorm mit abP (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120500002728	Kunex D150	150 mm	1,120 kg
120500002732	Kunex D190	190 mm	1,250 kg
120500002735	Kunex D240	240 mm	1,700 kg
120500002741	Kunex D320	320 mm	2,800 kg
120500002750	Kunex D500	500 mm	4,770 kg

DIN (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120500002737	Kunex D240 DIN	240 mm	1,750 kg
120500002743	Kunex D320 DIN	320 mm	2,600 kg
120500002752	Kunex D500 DIN	500 mm	4,770 kg

DIN BV (bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120500002738	Kunex D240 DIN BV	240 mm	1,750 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel		B	Gewicht
120500002744	Kunex D320 DIN BV	320 mm	2,600 kg
120500002753	Kunex D500 DIN BV	500 mm	4,770 kg

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

