



KUNEX® FA

Fugenabschlussband, PVC-P

KUNEX® Fugenabschlussbänder aus PVC-P dienen dem oberflächigen Abschließen von Dehnfugen. Sie stehen gemäß DIN oder gemäß Werknorm mit abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 2 - 6 Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.



DIN BV (bitumenverträglich)

Artikel	Typ	B	H _p	Anzahl Sperranker	G
121100002796	Kunex FA50 20 DIN BV grau	50 mm	20 mm	2	1,295 kg
121100002799	Kunex FA50 30 DIN BV grau	50 mm	30 mm	2	1,240 kg
121100002808	Kunex FA90 20 DIN BV grau	90 mm	20 mm	4	2,400 kg
121100002812	Kunex FA95 30 DIN BV grau	95 mm	30 mm	4	2,400 kg
121100002792	Kunex FA130 20 DIN BV grau	130 mm	20 mm	6	3,000 kg

Werknorm mit abP (nicht bitumenverträglich)

Artikel	Typ	B	H _p	Anzahl Sperranker	G
121100002798	Kunex FA50 20 grau	50 mm	20 mm	2	1,295 kg
121100002801	Kunex FA50 30 grau	50 mm	30 mm	2	1,220 kg
121100002810	Kunex FA90 20 grau	90 mm	20 mm	4	2,200 kg
121100002814	Kunex FA95 30 grau	95 mm	30 mm	4	2,400 kg
121100002794	Kunex FA130 20 grau	130 mm	20 mm	6	3,040 kg

B: Breite

H_p: Profilhöhe

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5143/478/13 MPA BS

Seite 1



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

