



KUNEX® Klemmfuge

Klemmfugenband, innen-/außenliegend, zum Anschluss Neubau an Bestand

Das innen- oder außenliegende KUNEX® Klemmfugenband aus PVC-P ist zur Ausbildung von wasserundurchlässigen Dehnfugen bei Gebäudeanschlüssen einzusetzen. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN und mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Die Fugenweite der Dehnfuge darf bis zu 30 mm, die resultierende Verformung (vr) max. 20 mm betragen. Klemmfugenbänder werden in der Regel als vorgefertigte Fugenbandkonstruktionen speziell für die jeweilige Einbausituation angefertigt.



DIN (nicht bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120500002730	Kunex D180 170K DIN	180 mm	3,100 kg
120600002762	Kunex DA180 170K DIN	180 mm	3,600 kg

DIN BV (bitumenverträglich)

Artikel		B	Gewicht
120500002731	Kunex D180 170K DIN BV	180 mm	3,200 kg
120600002763	Kunex DA180 170K DIN BV	180 mm	3,900 kg
120600002780	Kunex DA320 KB DIN BV	320 mm	1,990 kg
120600002782	Kunex DA320 KE DIN BV	320 mm	2,300 kg

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Grundierung, Verbundanker, Ankerstange, Betonschraube, Rohkautschukstreifen, Klemmschiene, Sonderprofil, Außeneck, Inneneck, Klemmschutzprofil

Seite 1



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5316/053/14 MPA-BS

