



KUNEX® Sternrohr

Sollbruchelement in Ortbeton- und Elementwänden

KUNEX® Sternrohre werden als innenliegende Abdichtung zur Ausbildung von Scheinfugen bzw. Sollrissfugen eingesetzt. Gemäß AbP sind sie mit KUNEX® Fugenbändern und PENTAFLEX KB® Fugenblechen einsetzbar. Die Sternrohre stehen in Längen von 2500 bis 4000 m zur Verfügung und eignen sich für Wandstärken $\leq 240 - 500$ mm. Andere Längen auf Anfrage. Bei Elementwänden gilt für die Auswahl des passenden Sternrohrs: Ortbetonkern = Wandstärke.



Artikel		L	Gewicht
120300002901	Kunex Stern Q60 2500 SG	2500 mm	4,750 kg
120300002902	Kunex Stern Q60 3000 SG	3000 mm	5,700 kg
120300002903	Kunex Stern Q60 4000 SG	4000 mm	7,600 kg
120300002905	Kunex Stern Q88 2500 SG	2500 mm	7,650 kg
120300002906	Kunex Stern Q88 3000 SG	3000 mm	9,180 kg
120300002907	Kunex Stern Q88 4000 SG	4000 mm	12,240 kg
120300002898	Kunex Stern Q175 2500 SG	2500 mm	18,000 kg
120300002899	Kunex Stern Q175 3000 SG	3000 mm	22,000 kg
120300002900	Kunex Stern Q175 4000 SG	4000 mm	29,000 kg

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, P-5146/481/13 MPA BS

