



LGKAB

Kabelleiter-Abgangsblech

Das Kabelleiter-Abgangsblech LGKAB dient der kabelschonenden vertikalen Ausführung von Leitungen aus der Kabelleiter. Es hat eine der Kabelleiter entsprechende Breite von 140 bis 540 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20S	110 mm	140 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,372 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10, 2 × AM16 M6F						
LGKAB 30S	110 mm	240 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,613 kg
inklusive: 2 × AM16 M6F, 2 × FKS 6X10						
LGKAB 40S	110 mm	340 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,854 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10, 2 × AM16 M6F						
LGKAB 50S	110 mm	440 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,112 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10, 3 × AM16 M6F						
LGKAB 60S	110 mm	540 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,353 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10, 3 × AM16 M6F						

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20F	110 mm	140 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,393 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	R	t	G
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 30F	110 mm	240 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,651 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 40F	110 mm	340 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,909 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 50F	110 mm	440 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,183 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						
LGKAB 60F	110 mm	540 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,440 kg
inklusive: 3 × AM16 M6E4, 2 × FKS 6X10E						

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	t	G
LGKAB 20E	110 mm	140 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,372 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 30E	110 mm	240 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,614 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 40E	110 mm	340 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	0,857 kg
inklusive: 2 × FKS 6X10E, 2 × AM16 M6E4						
LGKAB 50E	110 mm	440 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,116 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						
LGKAB 60E	110 mm	540 mm	129 mm	100 mm	1,50 mm	1,358 kg
inklusive: 3 × FKS 6X10E, 3 × AM16 M6E4						

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

