



## LGVB 60

Kabelleiter-Vertikalbogen, Höhe = 60 mm

Die Kabelleiter-Vertikalbögen LGVB 60 ermöglichen flexible vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung. Sie eignen sich für Kabelleitern mit einer Holmhöhe von 60 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Kabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlusskabelleiter in das Formteilende eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	Richtungsänderung	G
LGVB 60-20F	60 mm	200 mm	Steigend/Fallend	2,448 kg
LGVB 60-30F	60 mm	300 mm	Steigend/Fallend	2,748 kg
LGVB 60-40F	60 mm	400 mm	Steigend/Fallend	3,048 kg
LGVB 60-50F	60 mm	500 mm	Steigend/Fallend	3,348 kg
LGVB 60-60F	60 mm	600 mm	Steigend/Fallend	3,628 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	Richtungsänderung	G
LGVB 60-20E	60 mm	200 mm	Steigend/Fallend	2,352 kg
LGVB 60-30E	60 mm	300 mm	Steigend/Fallend	2,632 kg
LGVB 60-40E	60 mm	400 mm	Steigend/Fallend	2,912 kg
LGVB 60-50E	60 mm	500 mm	Steigend/Fallend	3,192 kg
LGVB 60-60E	60 mm	600 mm	Steigend/Fallend	3,452 kg

**H:** Höhe

**B:** Breite

**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

