



LK K

Leitungsklammer, Kunststoff

Die Leitungsklammer LK K dient der flexiblen und kostengünstigen Führung von Installationsleitungen oder kleineren Kabelbündeln an der Decke und ist mit einer Höhe von 16 mm für Anwendungen mit geringer Einbauhöhe geeignet. Sie besteht aus halogen- und silikonfreiem Polyamid und ist in zwei Temperaturbeständigkeiten erhältlich: Sie ist flammwidrig bis 750 °C sowie bis 960 °C gemäß Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1. Die Leitungsklammer fasst 8 bis 16 Kabel. Die Angaben beziehen sich auf NYM-Kabel (3x1,5 mm²).

Polyamid

Artikel	Kabelanzahl	Gewicht
LK 8 FWK	8	0,011 kg
LK 8 K	8	0,012 kg
LK 10 FWK	10	0,009 kg
LK 10 K	10	0,011 kg
LK 16 FWK	16	0,016 kg
LK 16 K	16	0,017 kg

Kabelanzahl: max. Anzahl installierbarer Kabel

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

SN, KSD

