



OPTI-Mauerstärken

Spannstelle für Wandschalungen

Die OPTI-Mauerstärken sind fertig montierte Verbindungselemente, die als Spannstelle zwischen zwei Schaltafeln dienen. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und mit einem Innendurchmesser von 22 mm, einem Außendurchmesser von 26 mm und einer Länge von 150 bis 400 mm erhältlich. Auf Anfrage können die Mauerstärken auch in anderen Längen erworben werden, z. B. bis 450 oder 500 mm Länge in gesteckter Ausführung. Für die Verwendung in WU-Bauteilen empfehlen wir den Einsatz von PENTAFLEX® OPTI-Mauerstärken.

Artikel		Gewicht
730100002425	Opti Mauerstärken 150	0,035 kg
730100002426	Opti Mauerstärken 180	0,045 kg
730100002427	Opti Mauerstärken 200	0,050 kg
730100002429	Opti Mauerstärken 240	0,056 kg
730100002430	Opti Mauerstärken 250	0,060 kg
730100002439	Opti Mauerstärken 300	0,068 kg
730100002440	Opti Mauerstärken 350	0,065 kg
730100002441	Opti Mauerstärken 365	0,065 kg
730100002443	Opti Mauerstärken 400	0,140 kg
730100002444	Opti Mauerstärken 450	0,150 kg
730100002445	Opti Mauerstärken 500	0,170 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

