



## PENTAFLEX® ABS V-S Wand/Wand

Abdichtendes Abschalelement, verstärkt

Bei dem Bauteil PENTAFLEX® ABS V-S Wand/Wand handelt sich um ein Abschalelement, das der Herstellung von wasserundurchlässigen Arbeitsfugen im Wand zu Wand-Anschlussbereich bei Stahlbetonbauteilen dient. Die Ausführung ABS-V mit einer verstärkten Gitterträgerkonstruktion eignet sich für eine verzahnte Fugenausbildung nach DIN EN 1992-1-1/NA (EC2). Das Abschalelement ist aus Stahl DC04 gefertigt und besitzt eine geprüfte Wasserdichte bis 5,0 bar. Es kann in einer Länge von 2400 mm und mit einer Einbauhöhe von 600 bis 1.990 mm erworben werden. Auf Anfrage sind auch andere Längenmaße, z. B. als Kurzstück, oder in einem konischen Schnitt erhältlich.



Artikel		Gewicht
112200022098	Penta ABS VS 600 690 2.4 N	4,820 kg
112200022100	Penta ABS VS 800 890 2.4 N	6,780 kg
112200022102	Penta ABS VS 1000 1090 2.4 N	8,960 kg
112200022104	Penta ABS VS 1200 1290 2.4 N	9,840 kg
112200022106	Penta ABS VS 1400 1490 2.4 N	11,380 kg
112200022108	Penta ABS VS 1600 1690 2.4 N	14,010 kg
112200022110	Penta ABS VS 1800 1890 2.4 N	14,980 kg

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



Europäische Technische Bewertung, ETA-15/0003

